



FICHA TÉCNICA

CARGA TIRO A TIRO CALIBRE 22

Fecha de Actualización
05DD/10MM/22AA

Versión: 01

E-PG-95

REVISADO POR: Juan David Echeverría

APROBADO POR: Diana Santana

CARGO: Dpto. Calidad

CARGO: Dpto. Producción

1. DESCRIPCIÓN

Carga para pistola fijación tiro a tiro fabricada en acero con recubrimiento de cobre, con niveles de potencia 3 y 4, dependiendo la dureza del material a aplicar.

Identificadas en su punta con el color de acuerdo a su nivel de potencia.

Generalmente, para clavo de mayor longitud, se debe trabajar con nivel de potencia más alta.

Para uso con herramienta de pólvora calibre 22.



Producto explosivo clasificación UN 0323 1.4S

Referencias:

- Carga calibre 22 nivel de potencia 3 (verde)
- Carga calibre 22 nivel de potencia 4 (amarillo)

Dimensiones:

- Diámetro de la carga: 5.65 mm \pm 0.1 mm
- Diámetro de la base de la carga: 6.90 mm \pm 0.1 mm
- Longitud total: 15.35 mm \pm 0.2 mm

2. EMPAQUE

ID.	DESCRIPCIÓN	UNID. EN PLEGADIZA	PLEGADIZAS EN CARTON
5256CAR001	CARGA TIRO A TIRO CALIBRE 22 NIVEL 3 (VERDE)	100 unid.	Caja x 100 plegadizas
5256CAR002	CARGA TIRO A TIRO CALIBRE 22 NIVEL 4 (AMARILLO)	100 unid.	Caja x 100 plegadizas

4. EQUIPOS DE PROTECCION

- Gafas de seguridad
- Guantes
- Protección auditiva
- Casco

5. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Uso con previo entrenamiento
- Mantener el producto alejado del calor y de fuentes de ignición, en un lugar fresco, seco y bien ventilado
- Las partículas del disparo pueden ser dañinas si se inhalan
- No ingerir. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa, en caso de tenerlo, lavar con agua
- Evite fumar cerca del producto
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lea detalladamente las instrucciones de uso y seguridad de la herramienta
- No apunte en dirección de las personas cuando la pistola tenga la carga; ubique correctamente los dedos en la máquina para evitar accidentes graves
- No someter el producto a esfuerzos, cargas, choques, impacto o fricción mecánica
- No someter a cargas eléctricas ni magnéticas
- Incompatible para almacenamiento con ácidos, alcalinos, explosivos y oxidantes clase A y B, hidrógeno explosivo (H₂) gas, y estaciones de ondas de alta frecuencia.
- En caso de incendio, no combata el fuego si este alcanza el producto, evacue (incluyendo el personal de emergencia) a una distancia mínima de 805 m en todas las direcciones